



COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLLO
 Provincia di Treviso

CIAO
 ZONA "A".

TAVOLA DI PROGETTO : Evidenziazione degli edifici
 Spazi ad uso pubblico, visibilità, cubature, altezze e vincoli

DISEGNI SCALA: 1:1000
 7 a Variante Piani Particolareggiati

I COMMITTENTI:
 COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLLO



LEGENDA

- Perimetro ambito d'intervento
- Sedime edificio di progetto: ambito max ammesso
- Passaggi coperti, portici
- Posizione obbligata
- Edifici soggetti ad intervento di cui al X comma dell'art. 28 della L.R. 61/85 fino ad approvazione di "Varianti al P.R.G."
- Spazi a parcheggio ad uso pubblico (P.)
- Spazi ad uso pubblico (I.C.)
- Spazi a verde ad uso pubblico (P.G.S.)
- Strade
- Marciapiedi
- Strade private
- Aree private
- Verde privato
- Sedime degli edifici esterni all'ambito d'intervento
- Elementi da mantenere: fontane, mura, pilastri.
- Alberature esistenti n.o di progetto
- Ghiacciaia invernata soggetta alle prescrizioni di cui al punto "o) ELEMENTI STORICI" delle N.T.A. del P.P. delle zone A
- Attività produttive da trasferire
- Rampe ed accessi indicativi
- Linea ferroviaria
- Corno di visuale
- n°. mc. Cubatura massima Concebile
- + n°. mc. Cubatura massima concetibile in aggiunta alle cubature esistenti soggette ad intervento di tipo "3"
- H=1° mt. Altezza massima edificio
- H=2° mt. Altezza massima di soprrelevazione della quota di gronda dell'edificio esistente avente grado di tuella più elevato
- H=3° mt. Altezza della quota di gronda dell'edificio più alto esistente tra quelli compresi nei "sedime edificio di progetto"
- H=4 Altezza di gronda dell'edificio esistente più alto e con grado di tuella più elevato compresi nei "sedime edificio di progetto"
- H=5 Altezza di gronda dell'edificio esistente più alto e con grado di tuella più elevato compresi nei "sedime edificio di progetto"
- C= Edificio contraffatto con volumetrie e quote esistenti

N. 2